

primagaz.dk



PRIMAGAZ

DET ER NEMT OG SIKKERT MED GAS

Du skal bare følge retningslinjerne



DET SKAL DU VIDE OM FLASKEGAS

Flaskegas er nemt og sikkert at bruge, men skal behandles med omtanke. Læs her, hvordan du skal håndtere din gasflaske, og hvad du skal være opmærksom på. **Så er du sikker med gas.**

- 
- Sørg for, at gasflasken **ALTID** står op. Både ved transport, håndtering, brug og opbevaring.
 - Tjek **ALTID** regulator og slange, når du skifter gasflaske og mindst én gang om året.
 - Sluk **ALTID** apparatet, og luk ventilen på regulatoren, når du skifter gasflaske.
 - Luk **ALTID** for ventilen på gasflasken, når du ikke bruger den.
 - Sørg **ALTID** for, at gasflasken er sikret mod stød, fald og opvarmning.
 - Sørg **ALTID** for tilstrækkelig ventilation, når du bruger gas. Et kilo flaskegas bruger 12 kubikmeter luft ved forbrænding.
 - Brug **ALTID** regulatorer til campingvogne, mobilhomes og både mærket med Caravan(e).

Du kan få mere information hos henholdsvis Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen på www.brs.dk og www.sik.dk



- 
- Stil **ALDRIG** din flaske under grillen eller på steder, hvor temperaturen kan blive meget høj.
 - Brug **ALDRIG** udstyr indendørs, der er mærket "kun til udendørs brug".
 - Skift **ALDRIG** gasflasken i nærheden af åben ild.
 - Gasflasker må **ALDRIG** opbevares i en kælder.
 - Opbevar **ALDRIG** flasker større end 11 kg indendørs.
 - Opbevar **ALDRIG** mere end to stk. 11 kg gasflasker i campingvognen.
 - Prøv **ALDRIG** selv at ændre eller reparere dit gasudstyr (gasgrill, ukrudtsbrænder mv.).
 - Brug **ALDRIG** andet end godkendt udstyr, der er DG- eller CE-mærket.
 - Ved alvorlig lækage eller brand må du **ALDRIG** selv prøve at slukke ilden. Få i stedet alle væk, og ring 112.

**Læs mere om sikkerhed og få tips
og tricks på primagaz.dk/tips**

SÅDAN GØR DU



1. Fjern forseglingen

Forseglingen er din garanti for at gasflasken er fyldt korrekt og klar til brug. Brug aldrig en kniv el. lign. til at fjerne forseglingen, da det kan skade pakningen og ventilen.



2. Tjek om gasslangen er tæt

Tjek gasslangen hver gang du skifter gasflaske og mindst én gang om året. Hvis slangen er mørnet og har sprækker, så skal den skiftes.



3. Fastgør slagen til regulatoren

Skrue spændebåndet fast om slangen, så slangen er helt fastgjort til regulatoren.



4. Placér regulatoren

Placér regulatoren over ventilen på gasflasken. Afbryderen på regulatoren skal være i lukket stilling.



5. Fastgør regulatoren

Træk regulatorens "krave" op og tryk regulatoren fast på ventilen.



6. Tjek om regulatoren sidder fast

Løft gasflasken i regulatoren. På den måde sikrer du, at regulatoren er korrekt fastgjort til gasflasken. Anvend en lækagespray/sæbevand for at se efter utætheder.

ADRESSE

Primagaz Danmark A/S
Sandvadsvej 11
4600 Køge

KONTAKT

Kundeservice
56 63 12 20
kundeservice@primagaz.dk